

Art.SEBINO

USO: copripavimento antiscivolo- esterno e interno

COMPOSIZIONE: \pm 89 % PVC e \pm 11 % Jersey di Cotone Trattato

PESO FINALE: 1040 gr/mq \pm 30 gr/mq

SPESSORE: mm.1,8 \pm 5 %

ALTEZZA FINALE: 138/140 cm,

SPALMATURA: PVC plastificato, addizionato con antimuffa e antiossidanti per la resistenza alla luce.

FINISH: idro-poliuretano

PROVE RESISTENZA ALLA LUCE UV/A: (Test UNI 7097/72) – Dopo 150 ore nessuna sensibile variazione.

LAVAGGIO RACCOMANDATO: la pulizia della superficie dovrà essere eseguita con detersivi, in base acquosa, usando una spugna o una spazzola di media durezza.

ATTENZIONE: il materiale dev'essere utilizzato, applicato e pulito secondo le nostre istruzioni. Non lavare con solventi, pulivapor o detersivi aggressivi. Utilizzare acqua e saponi neutri.

ATTENTION: The material must be used, applied and washed under our instructions. Don't wash with solvent, pulivapor or strong detergent. Use only water and neutral detergent.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.