

Art. AMERICA POL BIELASTICO IGNIFUGO cl.1

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN

Composizione	89 % PVC	Peso	
Composition	11 % POLIAMMIDE	Poids	gr. mq.700 +/- 50
Composition		Weight	
Zusammensetzung		Gewicht	
Spessore		Altezza	
Epaisseur	1,2 +/- 0,05	Laize	140 cm ± 1
Thickness	UNI EN 222.86	Width	rotoli da 30 mtl
Starke		Breite	
Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 1421 metodo 1)	Ordito	Trama	
Résistance à la traction	Chaine	Trame	≥ 150 +/- 50 N
Tensile strenght	Lenghtwise	Crosswise	
Reissfestigkeit	Kette	Schuss	
Allungamento a rottura (UNI EN ISO 1421 metodo 1)	Ordito	Trama	
Allongement à la rupture	Chaine	Trame	≥ 100 %
Elongation at break	Lenghtwise	Crosswise	
Reisdehnung	Kette	Schuss	
Resistenza al fuoco die mobili imbottiti <u>sottoposti all'Azione di una piccola fiamma</u>		CSE RF 4/83 / UNI 9175 CLASSE 1 M	

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:

UNI ISO 3795
CUNA 590-02
BS 5852 parte 1 soregente 1 su PU
espanso (The match test)
BS 7176 : 1995 su PU espanso

Norme di pulizia: Pulire il tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita; non usare solventi e detersivi chimici o spray per lucidare.

Cleaning Rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

N.B.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um sie verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.