

Art. BOLLO PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN

Composizione		Peso	
Composition	PVC	Poids	2400 g/mq \pm 5%
Composition		Weight	
Zusammensetzung		Gewicht	
Spessore		Altezza	
Epaisseur	1,5 mm	Laize	200 cm \pm
Thickness		Width	
Starke		Breite	
Strato di usura	mm. 0,2		
Sottostrato	mm. 1,3		
Lunghezza rotoli	mtl. 25	50 Mq	
Peso totale	120 Kg + 5%		
Applicazione:	Si consiglia di posare il prodotto con collanti ad emulsione acrilica e a una temperatura ambiente di 15 °		
Impieghi:	Ambienti ad alto pedonamento		
Comportamento al fuoco:	In esito alle prove CSE – RF2/75/A e CSE- RF3/77 il suddetto articolo risulta essere IGNIFUGO CL.1		

ATTENZIONE : il materiale ha garanzia 24 mesi se utilizzato, applicato e pulito secondo le nostre istruzioni.

Non lavare con solventi, pulivapor o detersivi aggressivi. Utilizzare acqua e saponi neutri.

ATTENTION: The material have warranty of quality for 24 months if you used, applied and washed whith our instruction. Don't wash with solvent, pulivapor or detersive aggressive. To make use water and neutral detersive.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nich um sie verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.