

ARTICOLO: **OROBICO (POL 600)**

USO Coperture impermeabili, tendalini, copristrumenti.
USE Waterproof coverings, awnings
USAGE Couvertures imperméables, tauds.

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS -
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

COMPOSIZIONE 100% **POLIESTERE** PESO totale 190 **Gr./mq.**
Composition IMPERMEABILE Weight $\pm 5\%$
Composition (WATERPROF) Poids

TITOLO DEL FILO
Ordito: POL 334 DX - Fili 25 al cm.
Trama: POL 668 DX - Batt. 11 al cm

ALTEZZA standard
Width **Cm.155**
Laize

LUNGH. ROTOLI
Roll Length **Mt1.70**
Long. des pieces

RESISTENZA ALLA TRAZIONE Ordito **>160 kg** Trama **>140 kg**
Tensile strength Warp (UNI4818 pt6°) Weft
Resistance a la traction Chaîne Trame

ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA Ordito Trama **+/-44%**
Elongation at break Lengthwise Crosswise
Allongement a la rupture Chaîne Trame

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE Ordito **>18 kg** Trama **>16kg**
Tear strength Lengthwise (DIN53356) Crosswise
Resistance a la dechirure Chaîne Trame

SOLIDITA' DEI COLORI Valore **5 ca.** Scala dei blu
Colour Resistance Value Blu color Range
Resistance des couleurs Valeur Gamme des blue

IMPERMEABILITA'
Water resistance
Impermeabilite

- I valori dati sono a titolo indicativo, in buona fede, e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.
- The overmentioned dates correspond to average values and are communicated quite sincerely, but cannot be considered as a contract document.
- Ces valeurs sont donnees a titre d'indication. Elles ne sont valables que statistiquement. En aucun cas, elles ne peuvent pas servir de base pour fournitures selon un Cahier des Charges pour etude.