

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : **GENIUS**

rev.01/21

Utilizzo / Use: Rivestimento di imbottiti da interni / Interior Upholstery

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|
| Peso / Weight | | Gr / M2 | 520 |
| Composizione / Composition | Superficie/ Surface 100% PU – Supporto/Support 33% cot. 67% Polyester | | |
| Altezza Rotoli / Width | | Cm. | 140 ± 2% |
| Lunghezza Rotoli / Rolllength | | Mtl. / Rm | 30 |
| Spessore / Thickness | | mm. | 1,1 + - 0,1 |

| | | | VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES |
|--|---|-----------------------|---|
| Resistenza alla luce Color light fastness | ISO 105 B02 | Scala da 1 a 8 | 4 |
| Resistenza alla trazione Tensile strenght | ISO 1421 | % | Ordito / Lenghtwise: 50 Trama / Crosswise: 30 |
| Forza di adesione Peel adhesion | ISO 2411 | N/5cm | Dry 14 - Wet 12 |
| Resistenza allo strappo Tear strength | ISO 4674-1 | N | Ordito / Lenghtwise: 90 N/cm Trama / Crosswise: 100 N/cm |
| Bally Flex Bally | UNE 53243-20 | >100.000 cicli/cycles | |
| MARTINDALE | >100.000 cicli/cycles | | |
| Resistenza al calore Heat resistance | 120°C | | |
| Ignifugo Fire retardant | UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match | A richiesta | Opzionale / optional |

Nota informativa: 10 N = 1 Kg. - La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di solvente. Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro. Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi al momento dell'ordine che la quantità sia sufficiente per concludere il lavoro e che sia tutta della stesso lotto di produzione. Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Per produzioni di colori speciali si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

NORME DI PULIZIA: Pulire con poca acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore. Bagnare meno possibile.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to use and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of gluing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (valuating the surface, the backing the room temperature and humidity). Never use solvent base glues. No claims are accepted on manipulated, handled, cutted or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of the goods receipt. Returns are only possible upon written accept by our commercial office.

Evident colour variation amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and little warm water, rinse gently. Don't wet it frequently.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.