

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : **PRINCE**

rev.09/20

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni / Interior Upholstery

Peso / Weight		Gr / M2	850
Composizione / Composition		75 % PVC 25 % PU	
Altezza Rotoli / Width		Cm.	140 ± 2%
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl. / Rm	25-30
Spessore / Thickness		Mm.	1,2 + - 0,1
Supporto / Backing		100% poliestere microfibra	

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza alla luce Color fastness	ISO 105 B02	Scala da 1 a 8	>4
Resistenza alla trazione Tensile strenght	ISO 1421	N	Ordito / Lenghtwise: >180 N Trama / Crosswise: >330 N
Resistenza allo strappo Tear strength	ISO 4674-1	N	Ordito / Lenghtwise: >25 N/cm Trama / Crosswise: >28 N/cm
Bally Flex Bally		>100.000 cicli/cycles	
MARTINDALE		>100.000 cicli/cycles	
Resistenza al calore Heat resistance		90°C	
Ignifugo Fire retardant	UNE 1021 parts 1-2	A richiesta	Opzionale / optional

Nota informativa: 10 N = 1 Kg. - La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di solvente. Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro. Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi al momento dell'ordine che la quantità sia sufficiente per concludere il lavoro e che sia tutta della stesso lotto di produzione. Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Per produzioni di colori speciali si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detersivi chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Noticeable colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

Special colours can be produced on request. Please contact our offices.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.