

SCHEMA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : **RIVIERA**

Utilizzo / Use: Rivestimento di imbottiti interni ed esterni/ Indoor and Outdoor soft furniture coverings

Peso / Weight		Gr / M2	550
Composizione / Composition		80 % PVC 12% POL	
Altezza Rotoli / Width		Cm.	140
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl. / Rm	30
Spessore / Thickness		Mm.	1,00 + -5%
100% poliestere microfibra			

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza alla luce Color fastness	UNI EN ISO 105 B02		6/7
Resistenza alla trazione Tensile strenght	UNI EN ISO 105 B02		Longitud. / Lenghtwise: >210 N Trasversale / Crosswise: > 90 N
Allungamento a rottura Ultimate elongation	UNI EN ISO 5470-2		Longitud. / Lenghtwise: >85% Trasversale / Crosswise: > 140%
Resistenza all'abrasione Abrasion test	UNI EN ISO 1421		65.000 diretto - 210.00 inverso leggero danneggiamento
Resistenza al fuoco Fireresistance	CL.1 IM; UNI 9175; IMO 2010 FTP.8; EN 1021 -1-2; BS 5852-1		
Trattamento antibatterico Antibacterial treatment	yes		

Prodotto "made in Italy", contiene additivi anti-UV, antimuffa e stabilizzanti per la tenuta del colore che rispettano rigorosamente le normative europee. NON contiene Ftalati, formaldeide e/o altre sostanze dannose vietate.

"Made in Italy" product, contain anti-UV additives, anti-mold and stabilizers for outdoor colorfastness that are strictly comply with European regulations. DO NOT contain phtalates, formaldehyde and/or other prohibited harmful substances.

L'utilizzatore dovrà accertarsi, entro 10 giorni dalla ricezione, dell'integrità del prodotto (colore, grana, ed eventuali difetti visibili) verificando che lo stesso sia conforme a quanto ordinato e adatto all'utilizzo che deve farne (si suggerisce una prova di cucitura). L'eventuale incollaggio a parete dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (tipo di supporto, temperatura e umidità dell'ambiente). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di solvente. Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro (seguire attentamente le indicazioni del produttore di colla).

IMPORTANTE: Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite diverse quindi, è NECESSARIO assicurarsi che la quantità ordinata sia più che sufficiente per concludere il lavoro specificando chiaramente, al momento dell'ordine, se si desidera ricevere lo stesso lotto di produzione. Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. Il cliente che utilizza un campionario con data superiore ai 12 mesi precedenti, dovrà informarsi presso i nostri uffici che lo stesso sia ancora valido e non abbia subito modifiche.

NON si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato e/o nel caso siano trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del materiale ma non saranno accettate richieste di rimborso per manodopera o altri danni correlati. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto. Per produzioni di colori speciali contattare il nostro ufficio commerciale.

NORME DI PULIZIA: Risciacquare accuratamente l'acqua salmastra con acqua dolce. Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare completamente. Se possibile evitare di inzuppare continuamente il prodotto evitando di fare penetrare troppa acqua dalle cuciture. Non usare mai solventi, detergenti chimici, spazzole dure, macchine pulitrici a vapore. I valori tecnici elencati in questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The user must ensure the integrity of the product upon receipt (colour, grain, and any visible defects) by verifying that it complies with the order and that it is suitable for the intended use (we suggest a seam test).

Any gluing to a panel or wall must be tested beforehand by the customer in the various conditions of use (substrate, temperature, humidity). Overly aggressive or solvent-based glues should not be used. We, recommend light-coloured glues that are alcohol or acrylic based (closely follow the glue manufacturer's instructions).

IMPORTANT: There may be noticeable colour differences between different batches so when ordering, it is NECESSARY to ensure that the quantity is sufficient to complete the project and to specify that it must be entirely from the same production batch. Italvipla reserves the right to update the colour chart from time to time and possibly to improve the technical characteristics of the product without prior notice.

Customers who select from a sample-card that is older than 12 months, should ensure that it is still valid and has not been updated. We do NOT accept returns of material that has been cut or worked and in any case, goods beyond 10 days of delivery.

Any defect, after being recognized, will entitle the customer to a free replacement but no refund requests will be accepted for labour, transport or other related costs.

All returns must be authorized in writing by our sales department. In relation to the production of special colours, please contact our sales department.

CLEANING INSTRUCTIONS: It is important to rinse well from salt water. Clean with water and neutral soap, rinse well and allow to dry completely. If possible, avoid wetting the material frequently. Do not use solvents, chemical detergents or steam cleaners. The technical values listed in this sheet are indicative and cannot in any case be considered binding