

	PORTOFINO			TOKYO		
UTILIZZO Use	Rivestimenti di imbottiti interni e pareti - <i>Indoor soft furniture and wall coverings</i>					
COMPOSIZIONE Composition	100 % POL			100 % POL		
PESO Weight	530 Gr/m ² ± 5%			330 Gr/m ² ± 5%		
ALTEZZA ROTOLO Roll width	140 cm			140 cm		
LUNGHEZZA ROTOLO Roll length	30 mt			40-50 mt		
SPESORE Thickness	1,30 ± 0,2 mm			0,80 ± 0,2 mm		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE Tensile Resistance	UNI EN ISO 13334-1:2013	N	Longitud. / Lengthwise: 500 Trasversale / Crosswise: 500	UNI EN ISO 13334-1:2013	N	Longitud. / Lengthwise: 300 Trasversale / Crosswise: 300
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Ultimate elongation	UNI EN ISO 13334-1:2013	%	Longitud. / Lengthwise: 70 Trasversale / Crosswise: 80	UNI EN ISO 13334-1:2013	%	Longitud. / Lengthwise: 45 Trasversale / Crosswise: 35
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion test	UNI EN ISO 12947-2	N° CICLI	> 40.000	UNI EN ISO 12947-2	N° CICLI	> 25.000
RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE Artificial light fastness	UNI EN ISO 105 B02	BLU SCALE	4/5	UNI EN ISO 105 B02	BLU SCALE	4/5
RESISTENZA AL FUOCO Fire Resistance	BS 5852- 1 - 0 TB 117 (California)		PASS	BS 5852- 1 - 0 TB 117 (California)		ON REQUEST
RESTRINGIMENTO A LAVAGGIO (MAX 30 °C) Shrinkage to wash (MAX 30 °C)	UNI EN 26330.94	%	Longitud. / Lengthwise: 0,2 Trasversale / Crosswise: 0,2	UNI EN 26330.94	%	Longitud. / Lengthwise: 0,5 Trasversale / Crosswise: 0,5

GARANZIA E NORME DI MANUTENZIONE

IMPORTANTE: L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto al momento della sua ricezione (aspetto, colore, finitura ed eventuali difetti visibili) verificando che lo stesso sia conforme a quanto ordinato e adatto all'utilizzo che deve farne (si suggerisce una prova di cucitura). Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite diverse quindi assicurarsi che la quantità ordinata sia sufficiente per portare a termine il lavoro richiedendo anche che sia tutta dello stesso lotto di produzione.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. Il cliente che utilizza un campionario con data superiore ai 12 mesi antecedenti, dovrà assicurarsi che lo stesso sia ancora valido e non abbia subito modifiche. L'eventuale incollaggio a parete dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (tipo di supporto, temperatura e umidità dell'ambiente, ecc). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di solvente. Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro e di seguire attentamente le indicazioni del produttore di colla.

Non si accettano resi decorsi 10 giorni dalla ricezione della merce e/o se già tagliata.

La garanzia copre una normale usura per 3 anni e solo se saranno seguite le norme di pulizia da noi indicate. La garanzia darà luogo alla sostituzione del tessuto ma non coprirà il costo di manodopera o altri costi correlati.

NORME DI PULIZIA: Pulire con un panno bianco umido e con poco sapone neutro, rimuovere accuratamente il sapone con un panno umido e lasciare asciugare completamente anche in profondità. Se possibile evitare di bagnare il prodotto troppo e di frequente. Non usare mai solventi, detergenti chimici, macchine pulitrici a vapore, macchine asciugatrici. I tessuti accoppiati con gommapiuma non devono essere bagnati ma puliti con schiuma a secco (fare una prova su una parte nascosta).

I valori tecnici elencati in questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

WARRANTY AND MAINTENANCE

IMPORTANT: The end User has to check the product prior to use, cut or handle it and verify that the product is really suitable for the use requested.

There could be color differences between different batches so make sure that the quantity ordered is sufficient to complete the work by also requesting on the order that it is all from the same production batch. In case of gluing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). Not use solvent based glue. No claims are accepted on cutted, handled or damaged goods (even by the transporter).

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are accepted only upon written agreement from our commercial office. Italvipla reserves the right to update the colour range or to improve the technical properties of the product without any notice. The warranty covers normal wear and tear for 3 years and only if the cleaning rules indicated by us are followed. The warranty will replace the fabric but will not cover the cost of labor or other related costs.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with a damp white soft cloth and a little neutral soap, carefully remove the soap with a damp cloth and allow to dry completely even in depth. If possible, avoid wetting the product too much and frequently. Never use solvents, chemical detergents, steam cleaning machines, drying machines. The fabrics coupled with foam rubber must not be wet but cleaned with dry foam (do a test on a hidden part)

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.