

UTILIZZO/USE: RIVESTIMENTO DI IMBOTTITI INDOOR E OUTDOOR/ INDOOR AND OUTDOOR UPHOLSTERY			
Peso / Weight		Gr / M2	760
Composizione / Composition	Superficie/ Surface 80% PVC 1% Pu - Supporto/Backing 19% Polyes		
Altezza / Width		Cm.	140 ÷ 2%
Lunghezza Rotolo / Roll Length		Mtl. / Rm	30
Spessore / Thickness		mm.	0,9 + 0,1
			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza del colore alla luce artif. Color fastness to artificial light	ISO 105 B02	Scala da 1 a 8	6
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	UNI EN ISO 1421 (Metodo 1)	N	Ordito / Lenghtwise: 750 Trama / Crosswise: 450
Allungamento a rottura / Elongation strenght	UNI EN ISO 1421 (Metodo 1)	%	Ordito / Lenghtwise: 90 Trama / Crosswise: 120
Forza di adesione del rivestimento / Coating adhesion	UNI EN ISO 2411:2001	N/5cm	Ordito / Lenghtwise: 30 Trama / Crosswise: 30
Resistenza allo strappo (lacerazione) / Tear strength	ISO 4674-1	N	Ordito / Lenghtwise: 40 Trama / Crosswise: 40
Resistenza alle flessioni / Flexion resistance (Bally)	UNI EN 4818 - p.13		> 100.000 cicli/cycles
Resistenza all'abrasione / Abrasion Resistance (Martindale)	UNI EN ISO 5470 -2:2004	Metodo 1 (diretto) Metodo 2 (inverso)	> 60.000 cicli/cycles > 200.000 cicli/cycles
Tropical Test - Jungle Test	UNI EN 12280-3	70°C - 95% umidità (Humidity)	7 giorni (days): nessun cambiamento
Criteri ambientali	Prodotto privo di sostanze pericolose (Ftalati-Formaldeide-Metalli pesanti-Vocs-)		
Classificazione al fuoco/ Fire classification	UNI 9175 (Cl.1 IM) EN 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match/ CRIB 5 TB 117 : 2013 SEZ.1- UNI 9175 IMO RES MSC 307-FTP 2010 p1	Passano / passed	

Nota informativa: 10 N = 1 Kg. La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Non utilizzare colle aggressive a base di solventi. Si consiglia colla a base alcolica o acrilica di colore chiaro (sempre previa prova-test a cura del posatore, tempo min.48 ore). **IMPORTANTE:** Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi al momento dell'ordine che la quantità sia sufficiente per concludere il lavoro e che sia tutta della stesso lotto di produzione. Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato accertato, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non verranno accettate richieste di rimborsi per manodopera o altri costi correlati. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Per la validità e i limiti della garanzia si veda il sito internet alla voce "garanzie". Per produzioni di colori speciali o per ordini importanti, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale che formulerà apposita offerta.

NORME DI PULIZIA: Non usare solventi, detersivi chimici, pulitrici a vapore. Pulire con poca acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare completamente sia il rivestimento che l'imbottitura. Risciacquare sempre con cura dall'acqua marina. Non richiudere mai i cuscini con cellophane o altri tessuti plastici non traspiranti, non impilarli e non lasciarli immagazzinati sotto la diretta esposizione solare soprattutto se umidi oppure se sono appena stati confezionati e/o incollati. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to use and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of gluing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (valuating the surface, the backing the room temperature and humidity). Never use solvent base glues. No claims are accepted on manipulated, handled, cutted or damaged goods. Claims must be communicated within 10 days from the date of the goods receipt. Returns are only possible upon written accept by our commercial office. **IMPORTANT:** Evident colour variation amongst different lots is possible, be sure to have the enough quantity to complete the work to do. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. For the guarantee terms, please see our web-site.

CLEANING INSTRUCTIONS: Do not use solvents, chemical detergents, steam cleaners. Clean with mild soap and little warm water, rinse gently. Never wrap cushions in cellophane or other non-breathable plastic covers, do not stack them and do not leave them stored in direct sunlight, especially if they are damp (check inside with care) or if they have just been made and/or glued. The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.