

Art. IDEA

Scheda tecnica - Technical data sheet

01-2025

Peso / Weight		Gr/ M2	660 +/-5%
Composizione/ Composition	Superficie/ Surface 87 % PVC Supporto/Backing 8 % Polyester 5% Cotton		
Altezza / Width		Cm.	140±3
Lunghezza Rotolo/ Roll Length		Mtl./ Rm	30
Spessore/ Thickness		mm.	1,00 +/- 0,1

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza alla trazione Tensile strenght	UNI EN ISO 1421 (Metodo 1)	N	Ordito/ Lenghtwise: 300 Trama/ Crosswise: 200
Allungamento a rottura Elongation strenght	UNI EN ISO 1421 (Metodo 1)	%	Ordito/ Lenghtwise: 30 Trama/ Crosswise: 100
Forza di adesione del rivestimento Coating adhesion	Uni En ISO 2411:2001	N/5cm	Ordito/ Lenghtwise: 30 Trama/ Crosswise: 30
Resistenza allo strappo (lacerazione) Tear strength	ISO 4674-1	N	Ordito/ Lenghtwise: 30 Trama/ Crosswise: 30
Adesione del rivestimento Coating adhesion	ISO 2411	N/5cm	Ordito/ Lenghtwise: 30 Trama/ Crosswise: 30
Resistenza del colore alla luce artif. Color fastness to artificial light	ISO 105 B02	Scala blu da 1 a 8	6
Resistenza colore agli agenti atmosferici. Color fastness to artificial weathering	ISO 105 B04	Scala blu da 1 a 8	6
Resistenza colore allo sfregamento. Color fastness to rubbing (crockmeter)	ISO 105-X12	Scala grigio da 1 a 5	4-5
Resistenza colore al sudore acido e alcalino. Color fastness to acid and alkaline perspiration	ISO 105-E04	Scala grigio da 1 a 5	4
Resistenza colore all'acqua clorata. Color fastness to chlorinated water	ISO 105-E03	Scala grigio da 1 a 5	4
Resistenza colore all'acqua di mare. Color fastness to sea water	ISO 105-E02	Scala grigio da 1 a 5	4
Resistenza alle flessioni Flexion resistance (Bally)	ISO 5402	Cicli/cycles	150.000
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance (Martindale)	ISO 5470-2:2004	Cicli/cycles	300.000
Tropical Test - Jungle Test	ISO 12280-3	70°C - 95% umidità (Humidity)	7 giorni (days): nessun cambiamento
Resistenza a Funghi e Batteri Fungal and Bacterial Resistance	JIS Z 2801-150 846 A		SANITIZED •
Resistenza alla pressione idrostatica Hydrostatic pressure test (impermeability)	ISO 811	Cm/H2O	1400
CAM - Criteri Ambientali Minimi	Prodotto privo di sostanze pericolose (Ftalati-Formaldeide-Metalli pesanti-Vocs-) Conforme alle normative REACH		
Classificazione al fuoco Fire classification	UNI 9175 (C.I.I.M) IMO 2010 FTP -p1 EN 1021 parts 1-2 FAR 25.853 app.F part.1 BS 5852 Cigarette &Match TB 117: 2013 SEZ.1- M2 (une 23.727) EN 597-1+2	Passano/ pass	

Nota informativa: 10 N = 1 Kg. - La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

TECHNICAL FEATURES

**STOCK SERVICE - INDOOR - OUTDOOR - FIRE RETARDANT - IMO FTP - ANIMAL FREE
VEGAN - EASY MAINTENANCE - SANITIZED PFAS & PHTHALATES FREE
REACH COMPLIANCE - CAM COMPLIANCE**

5 YEARS WARRANTY