

**SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET**

Articolo / Article : **AMALFI**

rev.10/25

**Utilizzo / Use: rivestimento di cuscini e imbottiti vari / cushion and various upholstery coverings INDOOR**

Peso / Weight		Gr / M2	900 g/m2
Composizione / Composition	90 % POLIESTERE 10% ELASTAN		
Altezza Rotoli / Width		Cm.	140
Lunghezza Rotoli / Rol length		Mtl. / Rm	35
Spessore / Thickness		mm.	1 mm ± 0.1

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza del colore alla luce. Color fastness to light.	Uni En ISO 105 B02	Scala da 1 a 8	4
Resistenza al pilling Pilling resistance	Uni En ISO 12945-2	N	4
Scivolamento alla cucitura Seam slippage	Uni En ISO 13936-2	Mm	Ordito / Warp > 2 Trama / Weft > 2
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	Uni En ISO 105-X12	Scala da 1 a 5	Ordito / Warp > 3-4 Trama / Weft > 3-4
Allungamento alla rottura Maximum elongation	Uni En ISO 13934-1	%	Ordito / Warp > 99.2 Trama / Weft > 187.7
Resistenza alla trazione Tensile strength	Uni En ISO 13934-1	N	Ordito / Warp > 907.5 Trama / Weft > 726
Resistenza alle macchie Stain resistant	VEDI ISTRUZIONI / SEE INSTRUCTIONS		
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance (Martindale)	UNI EN ISO 5470-2:2004	cicli/cycles	> 100.000
Classificazione al fuoco Fire classification	<b>TB-117 BS5852-1 cigarette</b>		

Note informative: 10 N = 1 Kg. - La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

Informative notes: 10 N = 1 Kg. - The Blue Scale ranges from 1 (very bad) to 8 (excellent). The Gray Scale ranges from 1 (very bad) to 5 (excellent).

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di solvente. Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro.

Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi al momento dell'ordine che la quantità sia sufficiente per concludere il lavoro e che sia tutta dello stesso lotto di produzione.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Per produzioni di colori speciali si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

**NORME DI PULIZIA:** Dove possibile lavare a max 30° con programma delicato. Non centrifugare, non utilizzare asciugatrice, non lavare a secco. Possibile restrinzione al lavaggio In alternativa, togliere la polvere e utilizzare una schiuma a secco per tessuti e/o tappeti e successivamente ripassare con un panno bianco. **I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.**

**IMPORTANTE: IL CLIENTE E' TENUTO A PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA E DI USO E MANUTENZIONE AL MOMENTO DELL'ORDINE E CONFIRMARE O RICHIEDERE DI MODIFICARE LA CONFERMA D'ORDINE CHE RICEVERA' DAL NOSTRO UFFICIO.**

The end User has to check the product prior to use and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of gluing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (valuating the surface, the backing the room temperature and humidity). Never use solvent base glues. No claims are accepted on manipulated, handled, cutted or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of the goods receipt. Returns are only possible upon written accept by our commercial office.

Evident colour variation amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

**CLEANING INSTRUCTIONS:** Where possible, wash at a maximum of 30°C using a delicate cycle. Do not spin-dry, do not tumble dry, and do not dry clean. Shrinkage may occur during washing. Alternatively, remove dust and use a dry foam cleaner for fabrics and/or carpets, then wipe with a clean white cloth.. **The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.**

**IMPORTANT: THE CUSTOMER IS REQUIRED TO READ THE CONDITIONS OF SALE AND USE AND MAINTENANCE AT THE TIME OF PLACING THE ORDER AND TO CONFIRM OR REQUEST TO MODIFY THE ORDER CONFIRMATION THAT HE WILL RECEIVE FROM OUR OFFICE.**